



О материале

Как сыграть дома в баскетбол и не поссориться с соседями? Ответ — каменная вата **ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ**, которая обладает исключительными звукоизоляционными свойствами, а также прекрасно сохраняет тепло в доме. Шумите, играйте и никому не мешайте!

СНИЖАЕТ УРОВЕНЬ УДАРНОГО ШУМА В 2 РАЗА*

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ УКЛАДКИ

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ 2,5т

Принцип монтажа

Подготовка

Подготовка к монтажу заключается в выравнивании основания. Выравнивающие стяжки выполняются, если поверхность неровная. Для ребристых и пустотелых плит достаточно заделать стыки цементно-песчаным раствором. Толщина выравнивающей стяжки должна быть достаточной для закрытия неровностей на несущем основании.



Монтаж тепло-, звукоизоляции


Вначале для ликвидации мостиков звука по периметру пола устанавливаются полосы, нарезанные из плит **ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ**, на высоту, превышающую высоту стяжки.



Плиты плотно укладываются между собой с разбежкой швов 600 мм в один слой.

Гидроизоляция

Выполняется только при устройстве цементно-песчаных стяжек или при устройстве пола над холодным подвалом. Гидроизоляционный слой необходим для того, чтобы влага из раствора «мокрой» стяжки не попала в утеплитель. Как правило, гидроизоляция выполняется из полиэтиленовой пленки. Пленка свободно раскатывается с нахлестом полотен 100–200 мм. Герметизация швов выполняется с помощью двухстороннего скотча. Пленка заводится на стену — на высоту покрытия.



Стяжка

Возможно устройство сборной или цементно-песчаной стяжки. Плиты сборной стяжки необходимо укладывать с разбежкой швов. Между собой плиты крепятся при помощи саморезов. Саморезы не должны превышать высоту сборной стяжки и касаться тепло-, звукоизоляционного слоя.



Толщина цементно-песчаной стяжки должна быть не менее 50 мм.

Финишное покрытие пола

Организуется чистовое покрытие пола. Например, укладывается ламинат по подложке или паркетная доска. Излишки полос **ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ** по периметру можно подрезать при помощи ножа.



Установить плинтус.



Не горит

Плавление волокон каменной ваты происходит при температуре свыше 1000 °C



Устойчив к влаге

Высокая устойчивость к кратковременному воздействию влаги



На основе базальта

Изготовлен на основе горных пород базальтовой группы



Сокращает затраты на отопление

Высокая теплоизолирующая способность сохраняет тепло внутри дома



Устойчив к воздействию грызунов и плесени

Благодаря низкому содержанию органических веществ

* При использовании материала **ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ** толщиной 30 мм в конструкции плавающего пола под цементно-песчаную стяжку в сравнении с той же конструкцией без плит **ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ**.