

НОВИНКА



КАМЕННАЯ ВАТА
РОКЛАЙТ
ПЛИТА 800X600 мм

до
50%

Экономия
на доставке



Легко перевозить
в легковом
автомобиле



Меньше отходов
при монтаже



БІЛІМ. ТӘЖІРИБЕ. ШЕБЕРЛІК

О материале

РОКЛАЙТ

Это легкие плиты на основе каменной ваты, позволяющие утеплить практически любую конструкцию в частном доме. Компактный размер плит и компрессионная упаковка позволяют перевозить материал даже в легковом автомобиле, экономя на транспортировке до 50%.

Плиты РОКЛАЙТ

предназначены для использования в коттеджном и малоэтажном строительстве в качестве теплоизоляции горизонтальных, наклонных или вертикальных конструкций, таких, как:

- ▶ скатные крыши;
- ▶ холодный чердак;
- ▶ перекрытия по балкам;
- ▶ перекрытия по лагам или ж/б основанию;
- ▶ перегородки;
- ▶ бани;
- ▶ каркасные стены;
- ▶ стены с изоляцией по каркасу под сайдинг.



ПЛИТА
800x600 мм

Формула для расчета количества пачек

$$(S \cdot h) / V$$

S — изолируемая площадь (м²),
h — толщина материала (м),
V — объем пачки

Физико-механические характеристики

Показатель	Ед. изм.	Значение
Теплопроводность λ_{10} , не более	Вт/(м·°C)	0,036
Теплопроводность λ_D , не более	Вт/(м·°C)	0,037
Теплопроводность λ_A , не более	Вт/(м·°C)	0,040
Теплопроводность λ_B , не более	Вт/(м·°C)	0,044
Содержание органических веществ, не более	%	3,5
Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее	кПа	0,5
Кратковременное водопоглощение при частичном погружении, не более	кг/м ²	1
Водопоглощение при частичном погружении образцов в течение заданного длительного времени	кг/м ²	3,0
Горючесть	Группа	НГ
Плотность	кг/м ³	26–40

Логистические параметры

Упаковка	Геометрические размеры, мм			Количество в пачке		
	Длина	Ширина	Толщина	Плит, шт	м ²	м ³
Компрессионная пленка	800	600	50	15	7,2	0,36
	800	600	100	8	3,84	0,384

Рекомендуемые толщины материала для жилого дома

Казахстан Район строительства	Для мансарды	Для каркасной стены	Для стены в 640 мм (2,5 кирпича сплошного глиняного)
Центральный район	250 мм	200 мм	200 мм
Северный	250 мм	200 мм	200 мм
Южный	200 мм	150 мм	150 мм
Западный	200 мм	150 мм	100 мм
Восточный	250 мм	200 мм	200 мм



8 800 100 05 65

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
TECHNONICOL.COM/RU-KZ/MASTER-TN/ROKLAYT-800600-MM/
KV@TECHNONICOL.COM



ПОДРОБНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ НА КАНАЛЕ
МИНЕРАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТЕХНОНИКОЛЬ